


COMPONENT VIDEO CABLE

Operating Instructions	Bruksanvisning
Mode d'emploi	Navodila za uporabo
Bedienungsanleitung	Návod k použití
Gebruiksaanwijzing	Kullanım Talimatları
Manual de instrucciones	Használati útmutató
Istruzioni per l'uso	Instrukcja obsługi
Manual de Instruções	Инструкция по эксплуатации
Οδηγίες λειτουργίας	Інструкції з експлуатації

VMC-CVE10 / VMC-CVE30 / VMC-CVE50

© 2007 Sony Corporation Printed in China

Example of connection/Exemple de raccordement/Anschlussbeispiel/
Aansluitingsvoorbeeld/Ejemplo de conexión/Esempio di collegamento/
Exemplo de ligação/Παράδειγμα σύνδεσης



Set Top Box, DVD Player, Video Recorder, A/V Amplifier, etc	TV, Projector, A/V Amplifier, etc
Décodateur, lecteur DVD, magnétoscope, amplificateur A/V, etc.	Téléviseur, projecteur, amplificateur A/V, etc.
Set-Top-Box, DVD-Player, Videorecorder, A/V-Verstärker usw.	Fernsehgerät, Projektor, A/V-Verstärker usw.
Settopbox, DVD-speler, videorecorder, A/V-versterker, enzovoort	Televisie, projector, A/V-versterker, enzovoort
Descodificador, reproductor de DVD, videograbadora, amplificador de A/V, etc.	Televisor, proyector, amplificador de A/V, etc.
Decodificatore, lettore DVD, videoregistratore, amplificatore A/V e così via	Televisore, proiettore, amplificatore A/V e così via
Set Top Box, Leitor de DVD, Videogravador, Amplificador A/V, etc.	Televisor, Projector, Amplificador A/V, etc.
Αποκωδικοποιητής, Συσκευή αναπαραγωγής DVD, Συσκευή αναπαραγωγής παιχνιδιών, Συσκευή εγγραφής βίντεο, Ενισχυτής A/V, κ.λπ	TV, Προβολέας, Ενισχυτής A/V, κ.λπ

Komponentenvideokabel
Cinchstecker x 3 ↔ Cinchstecker x 3

Merkmale

- Zur Übertragung von Komponentenvideosignalen, unterstützt Bildschirm Auflösungen von Standard Definition (DS) über High Resolution (hohe Auflösung) bis High Definition (HD)
- Dreifach abgeschirmtes Kabel: hervorragende Signallertragungseigenschaften durch Verminderung äußerer Störeinflüsse.
 - Alufolie hoher Dichte (für einen intensiven Abschirmeffekt gegen Interferenzen sehr hoher Frequenzbereiche); doppelt
 - Umflochtener Kupferdraht hoher Dichte (für einen intensiven Abschirmeffekt gegen Interferenzen sehr niedriger Frequenzbereiche); einfach
- Hochwertiger OFC-Leitungs kern (OFC = Oxygen-Free Copper).
- Sehr zuverlässig und lange haltbar.
 - Nicht magnetischer vergoldeter Stecker (24 Karat): reduziert Interferenzen durch magnetische Induktion und Kontaktwiderstand, kein alterungsbedingter Qualitätsverlust an der Abschirmung durch intensiven Rostschutz.
 - Metallsteckverbinder: außerordentlich lange Haltbarkeit und hohe Korrosionsbeständigkeit.
 - Spezialhülle mit Flechtmantel: Wärme- und Verschleißschutz sowie hohe Biegsamkeit.
- Integrierte Kabelstruktur: auf hohe Übertragungsqualität hin optimiert, speziell auf die Signaleigenschaften abgestimmt.

Nederlands

Componentvideokabel
Phono-stekker (RCA) x 3 ↔ Phono-stekker (RCA) x 3

Kenmerken

- Componentvideosignalen overdragen (ondersteuning van standard-definitie schermkwaliteit tot high-resolution of high-definition schermkwaliteit)
- Drievoudig afgeschermde kabel: uitstekende signaaloverdracht waardoor de invloed van buitenaf wordt beperkt, wordt gerealiseerd door middel van:
 - Aluminiumfolie met hoge dichtheid (zorgt voor een goede afscherming tegen storing, met name tegen hoogfrequentiestoring); tweevoudig
 - Gevlochten koperdraad met hoge dichtheid (zorgt voor een goede afscherming tegen storing, met name tegen laagfrequentiestoring); enkelvoudig
- OFC-conductor (Oxygen-Free Copper; zuurstofarm koper) van hoge kwaliteit.
- Hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid.
 - Niet-magnetische 24-karaats vergulde stekker: beperkt storing als gevolg van magnetische inductie, beperkt de contactweerstand en zorgt voor een goede beveiliging tegen roest om geleidelijke afname van de schermkwaliteit te voorkomen.
 - Metalen greep: zorgt voor uitstekende duurzaamheid en hoge weerstand tegen corrosie.
 - Speciaal beschermend metaal omhulsel: zorgt voor bescherming tegen hitte en slijtage en voor hoge flexibiliteit.
- Geïntegreerde kabelstructuur: geoptimaliseerd om overdracht van hoge kwaliteit mogelijk te maken die past bij de signaalkenmerken.

Cavo video componente
Spina fono (RCA) x 3 ↔ Spina fono (RCA) x 3

Caratteristiche

- Trasferimento dei segnali video componente, con supporto da qualità video SD (Standard Definition) a HR (High Resolution) o HD (High Definition)
- Cavo con tripla schermatura: trasmissione dei segnali eccellente, con riduzione dei fattori di disturbo esterni. Pellicola di alluminio ad alta densità (con effetto di elevata schermatura contro interferenze causate da bande a frequenze particolarmente elevate); doppia treccia di fili di rame ad alta densità (con effetto di elevata schermatura contro interferenze causate da bande a frequenze particolarmente basse); singola conduttore con anima del cavo di tipo OFC (Oxygen-Free Copper, rame senza ossigeno) di alta qualità.
- Elevata affidabilità e lunga durata.
 - Spina placcata in oro 24k non magnetica: riduzione delle interferenze dovute all'induzione magnetica e della resistenza di contatto ed elevata resistenza alla formazione di ruggine, per evitare il deterioramento della qualità di visualizzazione dovuta al tempo.
 - Impugnatura metallica: per una durata e una resistenza alla corrosione straordinaria.
 - Rivestimento speciale con guaina Mesh: resistenza al calore e all'attrito ed elevata flessibilità.
- Struttura del cavo integrata: ottimizzata per la realizzazione di trasmissioni di alta qualità adatte alle caratteristiche dei segnali.

Português

Cabo de vídeo do componente
3 fichas phono (RCA) ↔ 3 fichas phono (RCA)

Características

- Transferência de sinais de vídeo do componente (suportando uma qualidade de ecrã de Definição normal a Alta resolução ou Alta definição)
- Cabo com tripla blindagem: oferece uma transmissão de sinais excelente, com uma influência exógena reduzida.
 - Folha de papel de alumínio de alta densidade (com uma elevada protecção contra interferências de bandas espectrais de alta frequência); dupla
 - Fio de cobre entrelaçado de alta densidade (com elevada protecção contra interferências de bandas espectrais de baixa frequência); simples
- Fio condutor com núcleo OFC (cobre sem oxigénio) de alta qualidade.
- Alta fiabilidade e durabilidade.
 - Ficha não magnética, com banho de ouro de 24k: reduz a interferência por indução magnética e resistência ao contacto e protege fortemente contra a ferrugem, evitando a deterioração da qualidade do ecrã por envelhecimento.
 - Adesão ao metal: excelente durabilidade e forte resistência à corrosão.
 - Revestimento especial em rede: resistência ao calor e ao desgaste, alta flexibilidade.
- Estrutura integrada do cabo: concebida para maximizar a transmissão de alta qualidade, de acordo com as características dos sinais.

English

Component Video Cable
Phono (RCA) plug x 3 ↔ Phono (RCA) plug x 3

Features

- Transfer the component video signals (supporting from Standard-Definition screen quality to High-resolution or High-Definition screen quality)
- Triple-Shielded cable: realizing excellent signal transmission characteristics which reduce exogenous influence.
 - High-density aluminum foil (bringing high-shielding effect against interference of especially high-frequency bands): Double
 - High-density copper-wire braid (bringing high-shielding effect against interference of especially low-frequency bands): Single
- High-quality OFC (Oxygen-Free Copper) core wire conductor.
- High-reliability and high-durability.
 - Non-magnetic 24k gold-plated plug: reducing the interference by magnetic induction and contact resistance and bringing strong rust protection, preventing screen quality deterioration by aging.
 - Metal Grip: bringing excellent durability and high corrosion resistance.
 - Special Sheath equipped with Mesh-Jacket: bringing durability for heat and attrition and highly flexibility.
- Integrated cable structure: created by being optimized to realize high-quality transmission fitting the signal characteristics.

Français

Câble vidéo composante
Fiche phono (RCA) x 3 ↔ Fiche phono (RCA) x 3

Caractéristiques

- Transfert de signaux vidéo composante (compatibles avec des qualités d'écran de type définition standard, haute résolution ou haute définition)
- Câble à triple blindage : excellentes performances de transmission de signaux avec un niveau d'interférence exogène réduit.
 - Feuille d'aluminium haute densité (pour un blindage efficace contre les interférences des bandes à fréquences élevées) : Double
 - Tresse en fils de cuivre haute densité (pour un blindage efficace contre les interférences des bandes à fréquences basses) : Simple
- Conducteur interne en OFC (cuivre exempt d'oxygène) de qualité élevée.
- Fiabilité et durabilité élevées.
 - Fiche plaquée or 24 k amagnétique : réduction des interférences par induction magnétique et de la résistance de contact, mais aussi protection contre la rouille, afin d'éviter la dégradation de la qualité de l'écran au cours du temps.
 - Serre-câble en acier : excellente durabilité et résistance élevée contre la corrosion.
 - Gaine spéciale avec enveloppe à mailles : résistance à la chaleur et à l'usure, et flexibilité élevée.
- Structure de câble intégrée : conception optimale pour des transmissions performantes parfaitement adaptées aux signaux.

Español

Cable de vídeo componente
Clavija fonográfica (RCA) x 3 ↔ Clavija fonográfica (RCA) x 3

Características

- Transferencia de señales de vídeo componente (compatible con calidades de imagen desde definición estándar hasta alta resolución o alta definición)
- Cable con triple blindaje: permite efectuar una transmisión de señales excelente que reduce la influencia exógena.
 - Papel de aluminio de alta densidad (proporciona un gran blindaje contra interferencias producidas especialmente por bandas de alta frecuencia): doble
 - Cable trenzado de cobre de alta densidad (proporciona un gran blindaje contra interferencias producidas especialmente por bandas de baja frecuencia): sencillo
- Cable conductor de núcleo OFC (cobre libre de oxígeno) de alta calidad.
- Gran fiabilidad y durabilidad.
 - Clavija dorada de 24k no magnética: reduce las interferencias producidas por la inducción magnética y la resistencia de contacto, proporcionando una fuerte protección contra el óxido y evitando el deterioro de la calidad de la pantalla con el tiempo.
 - Empuñadura metálica: proporciona una excelente durabilidad y gran resistencia a la corrosión.
 - Funda especial con protección flexible: ofrece durabilidad contra el calor y el desgaste y una gran flexibilidad.
- Estructura de cable integrada: concepción óptima para realizar transmisiones de alta calidad ajustándose a las características de las señales.


Ελληνικά

Καλώδιο σύνθετου βίντεο
Υποδοχή ήχου (RCA) x 3 ↔ Υποδοχή ήχου (RCA) x 3

Δυνατότητες

- Μεταφορά σημάτων σύνθετου βίντεο (υποστηρίζει ποιότητα οθόνης από Standard-Definition (Κανονική ευκρίνεια) έως High-resolution (Υψηλή ανάλυση) ή High-Definition (Υψηλή ευκρίνεια))
- Καλώδιο τριπλής θωράκισης: εξαιρετικά χαρακτηριστικά μετάδοσης σημάτων, τα οποία μειώνουν τις εξωτερικές παρεμβολές. Φύλλο αλουμινίου υψηλής πυκνότητας (παρέχει υψηλή θωράκιση ενάντια στις εξωτερικές παρεμβολές από ζώνες πολύ υψηλής συχνότητας): διπλό
- Φύλλο χαλκού υψηλής πυκνότητας (παρέχει υψηλή θωράκιση ενάντια στις εξωτερικές παρεμβολές από ζώνες πολύ χαμηλής συχνότητας): μονό
- Αγωγός μονόκλωνο καλωδίου υψηλής καθαρότητας χαλκού χωρίς οξείδιο (OFC).
- Αξιοπιστία και ανθεκτικότητα.
 - Μη μαγνητικό επίστρωση βύσμα 24k: μείωση των παρεμβολών λόγω μαγνητικής επαγωγής και αντιστάσης επαγωγής και παροχή υψηλής προστασίας από οξειδώσεις, αποτρέποντας την αλλοίωση της ποιότητας της οθόνης με την πάροδο των χρόνων.
 - Μεταλλικός μάνтаж: παροχή εξαιρετικής ανθεκτικότητας και υψηλής αντιστάσης στις διαβρώσεις.
 - Ειδική θωράκιση με μανδύα πλέγματος: παροχή ανθεκτικότητας στη θερμότητα και τις φθορές και μεγάλη ελαστικότητα.
- Δομή ενσωματωμένου καλωδίου: βελτιωμένη δομή για την πραγματοποίηση μεταδόσεων υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά σημάτων.

Exempel på anslutning/Primer povezave/Приклад пропоjeni/Vağlantı örneđi/ Pédida a csatlakoztatásra/Przykład połączenia/Пример подключения/ Приклад підключення



Digitalmottagare, DVD-spelare, videospelare, A/V-förstärkare osv.	TV, projektor, A/V-förstärkare osv.
Set Top Box, DVD predvajalnik, video rekorder, A/V ojačevalac itd.	TV, projektor, A/V ojačevalac, itd.
Set top box, přehrávač DVD, videorekordér, zesilovač A/V atd.	TV, projektor, zesilovač A/V atd.
Set Üstü Kutu, DVD Oynatici, Video Kaydedici, A/V Amplifikatör vb.	TV, Projektör, A/V Amplifikatör vb.
Set Top Box, DVD-lejátész, videomagnó, erősítő stb.	TV, kivetítő, erősítő stb.
Przystawka telewizyjna, odtwarzacz DVD, magnetowid, wzmacniacz A/V itp.	Telewizor, projektor, wzmacniacz A/V itp.
Компьютерная приставка, DVD-проигрыватель, видеомэгнифон, усилитель аудио/видео и т.д.	Телевизор, проектор, усилитель аудио/видео и т.д.
Цифровий декодер Set Top Box, DVD-програвач, видеомэгнифон, підсилювач аудіо/відеосигналу тощо	Телевизор, проектор, підсилювач аудіо/відеосигналу тощо

Svenska

Komponentvideokabel
Phono-kontakt (RCA) x 3 ↔ Phono-kontakt (RCA) x 3

Egenskaper

- Överför komponentvideosignaler (stöder skärmar med från standardupplösning till högupplösning (High-Definition))
- Trippelskärmad kabel: ger mycket bra signalöverföring vilket minskar exogena påverknningar.
 - Aluminiumfolie med hög densitet (ger god avskärmning av störningar, särskilt från höga frekvensband): Dubbel
 - Flätad koppartråd med hög densitet (ger god avskärmning av störningar, särskilt från låga frekvensband): Enkel
- Ledare med OFC-käma (syrefri koppar) av hög kvalitet.
- Hög tillförlitlighet och lång livslängd.
 - Ömagnetisk 24 k guldpläterad anslutning: minskar såväl interferens via magnetisk induktion som kontaktmotsståndet och skyddar mot rostangrepp, vilket motverkar att skärmen förlorar i kvalitet med åldern.
 - Metallgrepp: ger lång livslängd och gott korrosionsskydd.
 - Speciell mantel med nåthölje: ger högt motstånd mot värme och friktion samt medger hög flexibilitet.
- Integrerad kabelstruktur: skapad för optimal högkvalitativ signalöverföring med avseende på signalegenskaperna.

Slovenščina

Komponenta video kabel
Priključek Phono (RCA) x 3 ↔ Priključek Phono (RCA) x 3

Funkcije

- Prenos komponent video signalov (podpora od kakovosti zaslona Standard Definition do visoke resolucije ali kakovosti zaslona High Definition)
- Kabel s trojno zaščito: omogoča odlične lastnosti prenosa signala, ki zmanjšajo zunanje vplive.
 - Aluminijasta folija z visoko gostoto (z učinkom visoke zaščite pred motnjami, ki jih povzročajo predvsem visokofrekvenčna območja): dvojnjo
 - Bakrena pletenica z visoko gostoto (z učinkom visoke zaščite pred motnjami, ki jih povzročajo predvsem nizkofrekvenčna območja): ena
- Visokokakovosten prevodnik iz jedrne žice OFC (Oxygen-Free Copper).
- Izredna zanesljivost in vzdržljivost.
 - Nemagnetni pozlačeni priključek 24k: zmanjšuje motnje z magnetno indukcijo in odpornostjo kontaktov in ponuja močno zaščito proti rji, ki preprečuje poslabšanje kakovosti zaslonu zaradi staranja.
 - Kovinski ročaj: zagotavlja visoko vzdržljivost in zaščito pred korozijo.
 - Poseben tok, opremljen z mrežnim ovojem: zagotavlja vzdržljivost na vročino in obrabo in visoko prilagodljivost.
- Integrirana struktura kablov: oblikovana je bila tako, da zagotavlja visokokakovostne prenose, ki ustrezajo značilnostim signala.

Magyar

Komponens videokábel
3 db RCA csatlakozódugó ↔ 3 db RCA csatlakozódugó

Jellemzők

- Komponens videojelek átvitele (az SD (Standard Definition) képmínőségétől a nagyfelbontású HD (High Definition) képmínőségig).
- Háromszorosan árnyékolt kábel: a külső zavaró hatásokat csökkentő kiváló jelátviteli karakterisztikával rendelkezik.
 - Sűrű alumíniumszövet (különösen a nagyfrekvenciás interferencia ellen nyújt kiváló árnyékolást): két rétegben
 - Sűrű vörösrézdrót-fonat (különösen a kisfrekvenciás interferencia ellen nyújt kiváló árnyékolást): egy rétegben
- Kiváló minőségű OFC (oxigénmentes vörösréz) maghuzal.
- Nagy megbízhatóság, hosszú élettartam.
 - Nem mágnesezhető, 24 karátos arannyal bevont csatlakozódugó: csökkentti a mágneses indukció által okozott interferenciát és az érintkezés ellenállását, kiválóan véd a korrózió ellen, és így megelőzi, hogy az idő előrehaladtával romoljon a kép minősége.
 - Fém befogócső: rendkívül tartós, és kiválóan ellenáll a korróziónak.
 - Speciális, hálóval körbefont hüvely: hőálló, kopásálló, rendkívül rugalmas.
- Integrált kábelélepipítés: a jel karakterisztikájához illeszkedő, kiváló minőségű jelátvitelre optimalizált.

Česky

Kabel pro komponentní videosignál
3 x zvukový konektor (RCA) ↔ 3 x zvukový konektor (RCA)

Funkce

- Přenos komponentního videosignálu (s podporou od kvality SD (standardní rozlišení) po HD (vysoké rozlišení))
- Trojité stínění kabelu: dosažení dokonalých přenosových charakteristik signálu s omezením vnějších vlivů.
 - Silná hliníková fólie (s výrazným efektem stínění proti rušení především v pásmu vysokých frekvencí): dvě vrstvy
 - Husté měděné opletení (s výrazným efektem stínění proti rušení především v pásmu nízkých frekvencí): jedna vrstva
- Vysoce kvalitní vodič kabelu z OFC (bezlyslíkatá měď).
- Vysoká spolehlivost a trvanlivost.
 - Nemagnetický konektor pozlacený 24karátovým zlatem: omezení interferencí způsobených magnetickou indukcí, omezení odporu kontaktů a vysoká protikorozní ochrana zamezují zhoršení kvality signálu následkem stárnutí.
 - Kovový úchyt: výjimečně trvanlivý a vysoce odolný proti korozi.
 - Speciální síťový plášť: velmi odolný proti teplu a opotřebení a výjimečně pružný.
- Integrovaná struktura kabelu: optimalizovaná pro vysoce kvalitní přenos charakteristik signálu.

Türkçe

Komponent Video Kablosu
Phono (RCA) fişi x 3 ↔ Phono (RCA) fişi x 3

Özellikler

- Komponent video sinyallerini aktarır (Standart Tanımlamalı ekran kalitesinden Yüksek çözünürlüklü veya Yüksek Tanımlamalı ekran kalitesini destekleyerek)
- Üçlü Korumalı kablo: dışarıdan gelen etkileri azaltan mükemmel sinyal iletimi özellikleri.
 - Yüksek yoğunluklu alüminyum folyo (yüksek frekanslı bantların karışmasına karşı yüksek koruma etkisi sağlar), Çift
 - Yüksek yoğunluklu bakır tel bant (düşük frekanslı bantların karışmasına karşı yüksek koruma etkisi sağlar): Tek
- Yüksek kaliteli OFC (Oksijensiz Bakır) çekirdek ileten tel.
- Yüksek güvenilirlik ve yüksek sağlamlık.
 - Manyetik olmayan 24k altın kaplama fiş: manyetik endüksiyondan kaynaklanan paraziti ve bağlantı dayanıklılığını azaltır, paslanmaya karşı yüksek koruma getirir, eskimeyle oluşan ekran kalitesi bozulmalarını önler.
 - Metal Tutacak: mükemmel sağlamlık ve aşınmaya karşı yüksek dayanıklılık sağlar.
 - Dişililerle donatılmış fileli Özel Kilif: Isya ve yıpranmaya karşı dayanıklılık ve yüksek esneklik sağlar.
- Tümleşik kablo yapısı: Sinyal özelliklerine uyan yüksek kalite iletimi gerçekleştirir için optimize edilerek oluşturulmuştur.

Polski

Komponentowy kabel wideo
Wtyk fono (RCA) x 3 ↔ Wtyk fono (RCA) x 3

Właściwości

- Przesyłanie komponentowych sygnałów wideo (obsługa ekranów o standardowej i wysokiej rozdzielczości).
- Potrójnie ekranowany kabel zapewniający doskonale właściwości przesyłania sygnału i ograniczający wpływ czynników zewnętrznych.
 - Gruba folia aluminiowa (zapewniająca dobre ekranowanie, szczególnie w przypadku zakłóceń w zakresie wysokich częstotliwości): dwie warstwy
 - Gęsty spłot miedzianych przewodów (zapewniający dobre ekranowanie, szczególnie w przypadku zakłóceń w zakresie niskich częstotliwości): jedna warstwa
- Wysokiej jakości rdzeń przewodu z miedzi beztenowej OFC (Oxygen-Free Copper).
- Duża niezawodność i trwałość.
 - Antymagnetyczny wtyk pokryty 24-karatowym złotem ograniczający zakłócenia powodowane przez indukcję magnetyczną i rezystancję styku oraz zapewniający znakomitą ochronę antykorozyjną, dzięki której jakość ekranowania nie pogarsza się w miarę upływu czasu.
 - Metalowy uchwyt zapewniający znakomitą trwałość i dużą odporność na korozję.
 - Specjalna ostona siatkowa zapewniająca odporność na ciepło i scieranie oraz dużą elastyczność.
- Zintegrowana struktura kabla zoptymalizowana pod kątem wysokiej jakości transmisji dopasowanej do właściwości sygnału.

Русский

Кабель компонентного видео
Аудиоразъём (RCA) x 3 ↔ Аудиоразъём (RCA) x 3

Особенности

- Передача сигналов по кабелю компонентного видео (поддержка качества отображения экрана от стандартной четкости до высокого разрешения или высокой четкости)
- Кабель с тройным экранированием: обеспечение прекрасных характеристик передачи сигнала, снижающих степень влияния внешних факторов.
 - Высокоплотная алюминиевая фольга (обеспечивающая отличное экранирование от помех, вызываемых очень высокими частотами): двойная
 - Высокоплотная оплетка из медной проволоки (обеспечивающая отличное экранирование от помех, вызываемых очень низкими частотами): одиночная
- Жила кабеля из высококачественной бескислородной меди (OFC).
- Высокая надежность и прочность.
 - Немагнитный позолоченный (24 карата) разъем: снижение помех, вызванных магнитной индукцией, и сопротивления контактов, а также обеспечение надежной защиты от коррозии, предотвращение снижения качества изображения на экране с течением времени.
 - Металлический держатель: обеспечение высокой прочности и коррозионной стойкости.
 - Специальное покрытие с сетчатой обложкой: обеспечение устойчивости к нагреванию и трению, а также прекрасной гибкости.
- Целостная конструкция кабеля: разработана и оптимизирована для осуществления высококачественной передачи данных, соответствующей характеристикам сигнала.

КАБЕЛЬ КОМПОНЕНТНОГО ВИДЕО

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония
Сделано в Китае

Українська

Кабель роздільного відео
Телефонний штекер (RCA) x 3 ↔ Телефонний штекер (RCA) x 3

Функції

- Передача сигналів роздільного відео (підтримка від якості екрану стандартної чіткості до якості екрану високої роздільної або високої чіткості)
- Потрійний захищений кабель: характеризується відмінними якістьми передачі сигналу, які мінімізують зовнішній вплив.
 - Щільна алюмінієва фольга (надає надійний захист від впливу особливо високочастотних смуг): подвійний
 - Щільна обмотка мідних дротів (надає надійний захист від впливу особливо низькочастотних смуг): один
- Високоякісний дровтовий провідник із сердечником (мідь без кінодо).
- Високи надійність і строк служби.
 - Немагнітний штекер 24k із золотими контактами: зменшує вплив магнітних полів та опір контактів і забезпечує надійний захист від іржі, зберігаючи якість екрану від погіршення протягом часу.
 - Металевий затискач: забезпечує тривалий строк служби та надійний опір корозії.
 - Спеціальна обшивка із кожухом: захищає від нагрівання та тертя, що гарантує універсальність використання.
- Інтегрована кабельна структура: оптимізована для виконання високоякісної передачі відповідно до характеристик сигналу.